



## GA-A3502 产品规格书

基于国产化系列的工控整机

广州高能计算机科技有限公司

通讯地址：深圳市宝安区西乡镇航城街道洲石路 642-2 号易尚三维产业园 8 楼

联系电话：(+86 0755) 26604364

传 真：(+86 0755) 26604364

公司官网：<http://www.gnhpc.com/>

版本变更记录			
版本	日期	注释	编制
V1.0	2019-08-27	首次发行	

## 目录

- 产品图.....2
- 产品特点.....3
- 应用领域.....3
- 产品规格参数.....3
- 产品接口示意图.....5

### ➤ 产品图

飞腾  
PHYTIUM



UOS

## ➤ 产品特点

- @ 采用飞腾 1500 四核 CPU，搭配国产银河麒麟系统
- @ 支持 VGA, DVI 2 路显示输出
- @ 支持 10 个 COM, 10 个 USB (其中有 6 路 USB3.0)
- @ 2 个 RJ45 1000M 网口
- @ 支持 3 个 SATA3.0, 1 个 M.2(SSD)
- @ 采用 1U 标准 ATX 电源供电

## ➤ 应用领域

广泛应用于银行、政务、轨道交通，能源，电力，自助，军工等行业。

## ➤ 产品规格参数

高能计算机 GA-A3502 产品规格参数	
CPU	飞腾 1500 四核 CPU , TDP 15W
内存	1* SODIMM , DDR3,最大支持 8GB (可选配)
存储	3* SATA3.0, 1* M.2(SSD)
声卡	1 * Line out, 1 * Mic in
以太网	2 * Realtek RTL8111H 千兆网卡
显示	1* VGA , 1 * DVI
COM	10* RS232 COM (其中 4 路串口由 PCIE 槽扩展出来)

I/O 接口	2 * RJ45 网口
	6 * USB3.0 Type A 接口
	4 * USB2.0 Type A 接口
	1 * PCIE 16X 扩展槽 (4 路串口由此槽扩展出来)
	1 * Line out (3.5mm jack)
	1 * Mic in (3.5mm jack )
	2 * SATA 硬盘位, 1* M.2(SSD)槽位
	M.2 Key B 及 Key E 槽各一个
	1 * 船形开关
版型	270*270*130mm
BIOS	/
系统	银河麒麟系统
供电	AC100-230V 输入
工作温度	-10~60 °C
存储温度	-25~70°C

## ➤ 产品接口示意图

